

## OFC-50 SERİSİ HARİCİ MODEL EXTERNAL MODEL



### CABINET FEATURES

MODEL	MONTAJ TİPİ INSTALLATION TYPE	HORTUM UZUNLUĞU HOSE LENGTH	VANA TİPİ VALVE TYPE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS		
				Genişlik Width	Yükseklik Height	Derinlik Depth
OFC 50.H.1.20.1.0	Harici Tip External Type	1" 20 Metre / Meter	1" Vanalı / Valve	750	1330	220
OFC 50.H.1.20.2.0		1" 20 Metre / Meter	2" Vanalı / Valve	750	1330	220
OFC 50.H.1.25.1.0		1" 25 Metre / Meter	1" Vanalı / Valve	750	1330	220
OFC 50.H.1.25.2.0		1" 25 Metre / Meter	2" Vanalı / Valve	750	1330	220
OFC 50.H.1.30.1.0		1" 30 Metre / Meter	1" Vanalı / Valve	750	1330	220
OFC 50.H.1.30.2.0		1" 30 Metre / Meter	2" Vanalı / Valve	750	1330	220

### MODEL KODLAMA / MODEL CODING

OFC 10	*S	1	20	1	0
Model	Montaj Tipi Installation Type	Kapak Tipi Cover Type	Hortum Uzunluğu Hose Length	Vana Tipi Valve Type	Tüp Durumu Tube Status

\*S : Sıva Üstü / Surface Mounted

\*H : Harici Tip / External Type

\*A : Ankastrre / Built In

\*W : Duvar / Wall

\*D : Dikili Tip / Standing Type

### RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS



### DOLAP ÖZELLİKLERİ

\* Estetik şık fonksiyonel ve sağlam OCAKLAR özel tasarım Yangın dolabı

\* Yangın dolabı dkp sacdan mamüldür isteğe bağlı galvanizli sac veya Paslanmaz 304 krom sacda kullanılabilir.

\* Yangın dolabı kasasının dört köşesinde teknik çizimde belirtildiği ölçülerde giriş delikleri mevcuttur.

\* 1" 15-20-25-30 metre TS EN 694 yarı sert kauçuk hortumlu Yangın dolabı

\* 1" Küresel vana veya opsiyonel 2" TS EN 12259 prinç malzemeden mamül alüminyum rekorlu vana (2" den 1" e adaptörlü) olarak kullanılabilir.

\* 1" 3 konumlu jet spray nozul

\* Yangın dolabı boya öncesi korozyona karşı nano teknoloji kaplama üzeri 70 mikron ral 3002 elektrostatik toz boyalıdır

Yangın dolabı TS EN 671-1 ve CE belgelidir.

\* 90 + 270 derece dönebilen hortum makarası

\* Makara Max. Çalışma Basıncı 12 Bar (1,2 Mpa) Test Basıncı 18 Bar (1,8 Mpa) Asgari Patlama Basıncı 30 Bar (3,0 Mpa) dir.